



# 1510LOC

## Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Protección 2 en 1: funda para ordenador extraíble y bolsillo para accesorios**

- Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)

- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma

- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir

- Anillo de sellado

- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera

- Asa extraíble retráctil

- Apta para notebooks de hasta 36,58 cm largo x 28,19 cm ancho x 4,32 cm fondo (14.4" x 11.1" x 1.7")

- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*

- \* Consulte con su compañía aérea los requisitos exactos de medidas.

- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
<b>EXTERIOR</b>	22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.79" (4.5 cm)
<b>profundidad base</b>	5.79" (14.7 cm)
<b>profundidad total</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>Volumen interior</b>	0.96 ft³ (0.027 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Polypropylene
<b>Cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

---

■ Black

## PESO

---

<b>peso con espuma</b>	13.60 lbs (6.17 kg)
<b>peso sin espuma</b>	11.99 lbs (5.44 kg)
<b>flotabilidad</b>	64.15 lbs (29.1 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	32.43 lbs (14.71 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICACIONES

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

---

<b>ruedas</b>	2
<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	2
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Área reducida</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS

---



**1513**  
Junta tórica de repuesto



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 02-05-26