



1560LOC

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Funda acolchada extraíble para portátiles de 15" a 17"**
- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Tres bolsas auxiliares extraíbles**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Compartimento para ropa con capacidad hasta para 5 días
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- Esta maleta puede ser admitida como equipaje de mano por algunas compañías aéreas.
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

INTERIOR	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
EXTERIOR	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	7.00" (17.8 cm)
profundidad total	9" (22.9 cm)
Volumen interior	1.55 ft ³ (0.044 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	18.18 lbs (8.25 kg)
peso sin espuma	17.00 lbs (7.71 kg)
flotabilidad	115.00 lbs (52.16 kg)
Master Pack Weight	21.00 lbs (9.53 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas	2
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



0343
Junta tórica de repuesto



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-11-26