



## 1620EU Protector

La maleta de protección Peli 1620 de gran tamaño cuenta con ruedas cómodas y un asa retráctil, así como 2 cómodas asas de transporte de goma, 4 cierres de doble acción (seguros, pero se pueden abrir fácilmente cuando se necesitan), una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, 2 robustas ruedas, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en Estados Unidos y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.

- Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 4 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



### CONFIGURACIONES



**1620EU**  
Standard



**1624**  
With Padded Dividers



**1620NF**  
No Foam



**1620WF**  
With Foam

### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
<b>EXTERIOR</b>	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
<b>profundidad tapa</b>	2.06" (5.2 cm)
<b>profundidad base</b>	10.50" (26.7 cm)
<b>profundidad total</b>	12.56" (31.9 cm)
<b>volumen interior</b>	2.53 ft <sup>3</sup> (0.072 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

■ Black

## PESO

<b>peso con espuma</b>	26.01 lbs (11.8 kg)
<b>peso sin espuma</b>	24.47 lbs (11.1 kg)
<b>flotabilidad</b>	149.91 lbs (68 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	26.90 lbs (12.2 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

<b>ruedas</b>	2
<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	1
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS



**1609**  
Organizador de tapa



**1621**  
Juego de 6 piezas de espuma de recambio



**1623**  
Junta tórica de repuesto



**1625**  
Divisores acolchados



**1507**  
Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*