

# 1450EU

## Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



## **CONFIGURACIONES**



**1450EU** Standard



1450NF No Foam



1450WF With Foam



**1454** With Padded Dividers

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm) **EXTERIOR** 16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)

profundidad tapa1.75" (4.4 cm)profundidad base4.37" (11.1 cm)profundidad total6.12" (15.5 cm)volumen interior0.53 ft³ (0.015 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

## **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

Polymer

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**







OD Green

### **PESO**

 peso con espuma
 6.39 lbs (2.9 kg)

 peso sin espuma
 5.51 lbs (2.5 kg)

 flotabilidad
 30.00 lbs (13.6 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

## **CERTIFICACIONES**

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

## **OTRAS**

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**1451**Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1453** Junta tórica de repuesto



**1455** Divisores acolchados



**1450PF**Panel de adaptación para aplicación especial



**1450TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante



**1450TPDIV** Extra TrekPak Dividers

### Peli

Document created on 12-18-25