



## 472-PWC-SCAR

### Para Armamento

Maleta de Rifle

Maleta Peli Storm moldeada por inyección con cuerpo de resina de plástico HPX con interior a medida para alojar (1) rifle de asalto SCAR (con o sin mira), (1) lanzagranadas, (1) cañón de repuesto, (1) kit de herramientas, (1) supresor y (6-8) cargadores, disponiendo de espacio adicional para accesorios.

La maleta, estanca al aire y al agua, dispone de una válvula de compensación automática de la presión, (6) cierres de pulsador con bisagra, (4) pasadores con bloqueo por candado, (2) asas acolchadas muy anchas, ruedas en línea empotradas y anillo de sellado de neopreno estanco al agua. Cumple con las normativas sobre equipajes de una gran selección de líneas aéreas.

Garantía de por vida contra roturas o defectos en los materiales o en la mano de obra.



### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>profundidad tapa</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>  | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>volumen interior</b>  | 2.45 ft <sup>3</sup> (0.069 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>cuerpo</b>                        | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>cierre</b>                        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cierre (Alt)</b>                  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                              |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                              |
| <b>espuma</b>                        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>respiradero de compensación</b>   | Gortex membrane                              |

### COLORES

|       |          |
|-------|----------|
| Black | OD Green |
|-------|----------|

### PESO

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>peso</b> | 23.00 lbs (10.4 kg) |
|-------------|---------------------|

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

## OTRAS

---

**ruedas** 2

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*