



## 1520EU Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### CONFIGURACIONES



**1520EU**  
Standard



**1524**  
With Padded Dividers



**1520NF**  
No Foam



**1520WF**  
With Foam

### DIMENSIONES

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>              | 17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>              | 19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>      | 1.79" (4.5 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>      | 4.93" (12.5 cm)                               |
| <b>profundidad total</b>     | 6.72" (17.1 cm)                               |
| <b>volumen interior</b>      | 0.86 ft <sup>3</sup> (0.024 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

### MATERIALES

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>cuerpo</b> | Polypropylene |
| <b>cierre</b> | ABS           |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Polymer                        |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                |
| <b>espuma</b>                        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | ABS                            |
| <b>respiradero de compensación</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORES

|                                                                                          |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black  |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow     |                                                                                          |                                                                                              |

## PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con espuma</b>    | 9.35 lbs (4.2 kg)   |
| <b>peso sin espuma</b>    | 8.29 lbs (3.8 kg)   |
| <b>flotabilidad</b>       | 63.00 lbs (28.6 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 23.30 lbs (10.6 kg) |

## LA TEMPERATURA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura máxima</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Master Pack</b>            | 2  |
| <b>Placa identificativa</b>   | sí |
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |

## ACCESORIOS



**1508**  
Organizador de tapa para material de fotografía



**1509**  
Organizador de tapa



**1521**  
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1523**  
Junta tórica de repuesto



**1525**  
Divisores acolchados



**1520TPKIT**  
Kit de divisores TrekPak



**1507**  
Soportes de montaje rápido -  
juego de 4



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**1520PF**  
Panel de adaptación para  
aplicación especial



**1520TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-16-24*