



## 472-PWC-DW3200

### Para Armamento

FieldPak

Las maletas FieldPak de Peli-Hardigg son una excelente combinación de una maleta para rifles acolchada de armazón blando y la más resistente de nuestras maletas protectoras de armazón duro. Cuando estés sobre el terreno, la gran ligereza y manejabilidad de la maleta acolchada de armazón blando te permite colocarte en posición con total rapidez. Y cuando estés en movimiento, la maleta de armazón duro con cierre proporciona resistencia a impactos, altas temperaturas y humedad para obtener total protección. Juntas ofrecen la máxima seguridad para tu arma. No te quedes a medio camino en lo que respecta a la protección de tu arma: protégela el doble.

Permite alojar dos bolsas para rifle 472-DW3200 y hasta un máximo de 4 rifles.

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Ruedas en línea
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera
- Indestructible
- Garantía limitada de por vida de Peli\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### CONFIGURACIONES




**472-PWC-DW3200**  
Standard




**472-PWC-DW3200-BLK-BLK**  
Black Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3200-BLK-COY**  
Black Case With Coyote Soft Case



**472-PWC-DW3200-OD-BLK**  
Green Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3200-OD-COY**  
Green Case With Coyote Soft Case

### DIMENSIONES

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>profundidad tapa</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>  | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>volumen interior</b>  | 2.14 ft³ (0.061 m³)                            |

### MATERIALES

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>       | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>cierre</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cierre (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                          |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                          |
| <b>espuma</b>                        | 1.3/1.35 polyester                       |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| <b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend    |
| <b>respiradero de compensación</b>   | Gortex membrane                          |

## COLORES

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## PESO

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>peso</b> | 21.10 lbs (9.6 kg) |
|-------------|--------------------|

## LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

## OTRAS

|               |   |
|---------------|---|
| <b>ruedas</b> | 2 |
|---------------|---|

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-18-24*