



## 472-PWC-MP5

### Para Armamento

Maleta para Ametralladora

Maleta moldeada por inyección Peli-Storm con cuerpo de resina de plástico HPX y cojines de espuma de polietileno diseñada para alojar (1) MP5 (con o sin supresor). Sus exclusivas cavidades de espuma permiten alojar con facilidad cargadores dobles, arnés, portafusiles y kits de limpieza.

La maleta, estanca al aire y al agua, dispone de una válvula de compensación automática de la presión, (6) cierres de pulsador con bisagra, (2) pasadores con bloqueo por candado, (1) asa acolchada, (1) asa acolchada muy ancha, ruedas en línea empotradas y anillo de sellado de neopreno estanco al agua. Cumple con las normativas sobre equipajes de las líneas aéreas.

Garantía de por vida contra roturas o defectos en los materiales o en la mano de obra.



### DIMENSIONES

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)  |
| <b>profundidad tapa</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 4.00" (10.2 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 6" (15.2 cm)                                  |
| <b>volumen interior</b>  | 1.77 ft <sup>3</sup> (0.05 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>cierre</b>                        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cierre (Alt)</b>                  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                              |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                              |
| <b>espuma</b>                        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>respiradero de compensación</b>   | Gortex membrane                              |

### COLORES

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### PESO

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>peso</b> | 19.80 lbs (9 kg) |
|-------------|------------------|

LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

OTRAS

---

|               |   |
|---------------|---|
| <b>ruedas</b> | 2 |
|---------------|---|

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-24*