



iM2306 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2306
Standard



iM2306-X0000
No Foam



iM2306-X0002
With Padded Dividers



iM2306-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 17.00 x 6.30" x 6.20 (43.2 x 16 x 15.7 cm) |
| AUSSEN | 18.20 x 8.40" x 6.70 (46.2 x 21.3 x 17 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 4.20" (10.7 cm) |
| Gesamttiefe | 6.2" (15.7 cm) |
| Innenvolumen | 0.38 ft ³ (0.011 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 4.70 lbs (2.1 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 4.30 lbs (2 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 24.25 lbs (11 kg) |
| Master Pack Weight | 29.00 lbs (13.2 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 4 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM2306-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2306-DIV
Einteilungssystem




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2306-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2306-MBEZ-B
Bodenlünnette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24