



iM2500

Storm

Case für den Flugzeugtransport

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz




KONFIGURATIONEN



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| INNERE | 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) |
| AUSSEN | 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 5.20" (13.2 cm) |
| Gesamttiefe | 7.2" (18.3 cm) |
| Innenvolumen | 0.98 ft ³ (0.028 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

■ Black ■ OD Green ■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 13.70 lbs (6.2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 11.10 lbs (5 kg)
Schwimmfähigkeit 62.56 lbs (28.4 kg)
Master Pack Weight 42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


ANDERE

Ausziehbarer Griff ja
Master Pack 3
Militär ja

ZUBEHÖR



iM2500-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2500-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM2500-DIV
Einteilungssystem




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2500-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2500-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)



iM2500-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24