



## 3335RZ0

Die Peli™ 3335RZ0 ist die kleinste und leichteste, wiederaufladbare und eigensichere Arbeitsleuchte (ATEX Zone 0). Die Leuchte 3335RZ0 verfügt über die beste Leistung ihrer Klasse mit bis zu 246 Lumen bzw. bis zu 58 Stunden ununterbrochener Betriebszeit sowie 3 Leuchtmodi: Hoch, Niedrig und Blinklicht. In den Netzschalter ist die permanente Batteriestandsanzeige integriert, so dass Sie immer sehen, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen. Mit dem zusätzlichen rechtwinkligen Adapter (Nr. 3317, separat erhältlich) lässt sich diese Taschenlampe in eine tragbare Arbeitsleuchte verwandeln, die die Hände frei lässt. Der rechtwinklige Adapter ermöglicht es zusätzlich, den Lampenkopf zu schwenken und das Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.

- Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- Inkl. Schlaufe
- ATEX Sicherheitszertifizierung Zone 0 (Kat. 1)
- IP67-Klassifizierung
- Bis zu 246 Lumen
- Der rechtwinklige Zusatzadapter (3317) verwandelt die Taschenlampe in eine freihändig am Körper tragbare Leuchte mit schwenkbarem Lampenkopf
- Bis zu 58 Std. Laufzeit
- Lithium-Ion rechargeable battery included



### GRÖSSE

<b>Länge</b>	6.11" (15.5 cm)
--------------	-----------------

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Linse</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>Drehkopf</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### FARBEN

 Yellow

### LIGHT SPECS

<b>Lampentyp</b>	LED
------------------	-----

### POWER

<b>Batteriegöße</b>	18650
<b>Batterietyp</b>	Lithium-Ion
<b>Anzahl der Batterien</b>	1
<b>inklusive Batterien</b>	ja
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Ladezeit</b>	12 hrs
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	RGB LED
<b>Volt</b>	3.7v

## GEWICHT

**Gewicht mit Batterien** 4.6 oz (130 gr)

**Gewicht ohne Batterien** 3.0 oz (85 gr)

## SWITCH






**Schalertyp** Push Button

**Leuchtmodi** High / Low / Flashing

## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 0**

**IECEx ia**

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

## ZUBEHÖR



**3317**  
Winkeladapter

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 09-16-25*