



1560 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1560
Standard



1564
With Padded Dividers



1560NF
No Foam



1560TP
With TrekPak Divider System



1560WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
AUSSEN	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	7.00" (17.8 cm)
Gesamttiefe	9" (22.9 cm)
Innenvolumen	1.55 ft ³ (0.044 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS
Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black
 Desert Tan
 Orange
 Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 20.00 lbs (9.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 17.00 lbs (7.7 kg)
Schwimmfähigkeit 115.00 lbs (52.2 kg)
Master Pack Weight 21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen 2
Ausziehbarer Griff ja
Master Pack 1
Namensschild ja
Militär ja

ZUBEHÖR



0343
Ersatz-O-Ring



1561
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1565
Einteilungssystem



1569
Deckeleinteiler



1560EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1560TPKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1560TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1560MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-29-24