



# 1780HL

## Protector

Gewehrkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Passend für M4, M16 Gewehre**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Abnehmbare Hälften dienen als mobile Waffenstände
- Einfach anzubringender Metallquerriegel verhindert Herausfallen der Waffen
- Feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Manuelles Druckausgleichsventil
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Biegesteife Polyethylen-Ablage für 12 Waffen
- 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility



## GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 7.58" (19.3 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 7.30" (18.5 cm)                                 |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 14.88" (37.8 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 7.63 ft <sup>3</sup> (0.216 m <sup>3</sup> )    |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                 |

## MATERIALEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene       |
| <b>Verschluss</b>      | EXL                 |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer             |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel     |
| <b>Schaumstoff</b>     | 1.3 lb Polyurethane |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 68.40 lbs (31 kg)     |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 53.00 lbs (24 kg)     |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 500.00 lbs (226.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 77.00 lbs (34.9 kg)   |

## TEMPERATUR

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>   | 4  |
| <b>Master Pack</b>  | 1  |
| <b>Namensschild</b> | ja |

## ZUBEHÖR

---



**1781**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1783**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*