



1510LFC

Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Zwei-in-Eins-Schutz: abnehmbare Computerhülle und Zubehörbeutel**
- *Handgepäckgröße
- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Passend für Notebook-PCs bis 36,58 x 28,19 x 4,32 cm (14.4" x 11.1" x 1.7")
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- * Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den genauen Anforderungen an die Maße.
- **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

INNERE	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
AUSSEN	22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm)
Deckeltiefe	1.79" (4.5 cm)
Bodentiefe	5.79" (14.7 cm)
Gesamttiefe	7.58" (19.3 cm)
Innenvolumen	0.96 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	13.60 lbs (6.2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	11.99 lbs (5.4 kg)
Schwimmfähigkeit	64.15 lbs (29.1 kg)
Master Pack Weight	32.43 lbs (14.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	2
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1513
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



RucPac-Pro-1
RucPac Pro Hardcase
Rucksack-Konvertierung



RucPac-normal
RucPac Standard Hardcase
Rucksack-Konvertierung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-14-25