



## 472-PWC-R870

### Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Durch Spritzguss geformtes Peli Storm Case mit Kunststoffgehäuse aus HPX-Harz und Polsterung aus Polyethylenschaum, passend für (1) R870-Repetierflinte (mit oder ohne Standard- bzw. Pistolengriff). In seinen einzigartigen Aussparungen aus Schaumstoff finden zusätzliche Munition, Zubehörteile und Reinigungssätze Platz.

Dieser luft- und wasserdichte Schutzkoffer bietet ein automatisches Druckausgleichsventil, (6) Druckknopf-Gelenkverschlüsse, (2) mit Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser, (2) extra breite gepolsterte Handgriffe, integrierte ausgesparte Laufrollen und eine wasserdichte O-Ring-Dichtung. Dieser Schutzkoffer erfüllt die Gepäckvorschriften der Fluglinien. Er übertrifft die Anforderungen der ATA-Vorgabe (Specification) 300, Kategorie 1.

Lebenslange Garantie auf Materialmängel, Verarbeitung und Bruch.



### GRÖSSE

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>       | 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>       | 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>   | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>Innenvolumen</b> | 2.14 ft <sup>3</sup> (0.061 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALLEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | Silicone Sponge                              |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

### FARBEN

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### GEWICHT

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Gewicht</b> | 21.10 lbs (9.6 kg) |
|----------------|--------------------|

### TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
|------------------------|------------------|

**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

ANDERE

---

**Laufrollen** 2

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-13-24*