



3415MZO

Angle Droit

La lampe torche professionnelle dotée de plusieurs fonctionnalités et d'un aimant

La 3415MZO est la torche professionnelle compacte par excellence, certifiée ATEX. La certification Zone 0 (Catégorie 1) offre la sécurité requise pour une utilisation dans presque tous les sites dangereux. Alimentée par 3 piles AA, la 3415MZO est équipée de LED spot et d'un faisceau. Elle permet donc un éclairage rapproché et à distance. Il est possible d'allumer un seul type de LED ou les deux. La tête articulée et le clip intégré permet une utilisation mains libres et de diriger la lumière là où vous en avez besoin. La 3415MZO est dotée d'un aimant intégré qui élargit ses applications mains libres, et en fait une véritable torche multitâche conçue pour apporter une grande valeur ajoutée à vos besoins d'éclairage.

- Bras d'éclairage articulé
- Clip de fixation aimanté intégré
- Cordon de sécurité
- Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1)
- Bague fendue installée
- 2 modes : spot, clignotant




DIMENSIONS

longueur	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	NBR
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
volts	4.5v

POIDS






poids avec piles	9.6 oz (272 gr)
poids sans piles	7.1 oz (201 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24