



## iM2075

### Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



## CONFIGURATIONS



## DIMENSIONS

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)  |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 1.50" (3.8 cm)                              |
| <b>profondeur fond</b>       | 5.75" (14.6 cm)                             |
| <b>profondeur totale</b>     | 7.25" (18.4 cm)                             |
| <b>volume intérieur</b>      | 0.3 ft³ (0.008 m³)                          |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                              |

## MATÉRIAUX

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM                                         |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| Black | OD Green | Yellow |
|-------|----------|--------|

## POIDS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 3.70 lbs (1.7 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 3.30 lbs (1.5 kg)  |
| <b>flottabilité</b>       | 18.20 lbs (8.3 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 18.20 lbs (8.3 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |


## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 4   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

## ACCESSOIRES



**iM2075-FOAM**

Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**iM-STRAP-S-VER2**

Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**

Compas de couvercle



**1506TSA**

Serrure TSA



**1500D**

Gel de silice dessicant



**iM20XX-M4-BEZEL**

Lunette de base (métrique)

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-16-24