



## iM2075

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



### GRÖSSE

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)  |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.50" (3.8 cm)                              |
| <b>Bodentiefe</b>            | 5.75" (14.6 cm)                             |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 7.25" (18.4 cm)                             |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.3 ft³ (0.008 m³)                          |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                              |

### MATERIALIEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

## FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## GEWICHT

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 3.70 lbs (1.7 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 3.30 lbs (1.5 kg)  |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 18.20 lbs (8.3 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 18.20 lbs (8.3 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 4  |
| <b>Militär</b>     | ja |

## ZUBEHÖR



**iM2075-FOAM**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM20XX-M4-BEZEL**  
Bodenlünette (metrisch)

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-18-24