



## iM2200

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2200**  
Standard



**iM2200-X0000**  
No Foam



**iM2200-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2200-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 15.00 x 10.50" x 6.00 (38.1 x 26.7 x 15.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 16.20 x 12.70" x 6.60 (41.1 x 32.3 x 16.8 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 4.00" (10.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 6" (15.2 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.55 ft³ (0.016 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                |

### MATERIALEN

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

**Ausgleichsschraube  
(Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

## FARBEN

 Black Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit  
Schaumstoff**

6.10 lbs (2.8 kg)

**Gewicht ohne  
Schaumstoff**

4.90 lbs (2.2 kg)

**Schwimmfähigkeit**

35.50 lbs (16.1 kg)

**Master Pack Weight**

28.60 lbs (13 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur**

-20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur**

140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE


**Master Pack**

4

**Militär**

ja

## ZUBEHÖR

**iM2200-FOAM**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze**iM2200-DIV**  
Einteilungssystem**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze**iM2200-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)**iM2200-MBEZ-B**  
Bodenlunette (metrisch)**iM2200-TREK**  
TrekPak Koffer Teiler Kit**1506TSA**  
TSA-Verschluss**1500D**  
Trockenmittel Silikagel**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-16-24*