



## 1460 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible avec pochette et cloisons EMS
- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique – compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



### CONFIGURATIONS



**1460**  
Standard



**1460AALG**  
With Custom Foam for 9430 / 9435



**1460NF**  
No Foam



**1460WF**  
With Foam

### DIMENSIONS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)  |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 4.91" (12.5 cm)                               |
| <b>profondeur fond</b>       | 6.01" (15.3 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 10.92" (27.7 cm)                              |
| <b>volume intérieur</b>      | 1.16 ft³ (0.033 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

### MATÉRIAUX

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>corps</b>         | Polypropylene |
| <b>loquet</b>        | EXL           |
| <b>joint torique</b> | Polymer       |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | Polyurethane                   |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

■ Black

## POIDS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b> | 12.48 lbs (5.7 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b> | 8.75 lbs (4 kg)     |
| <b>flottabilité</b>      | 82.00 lbs (37.2 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

**Domaine militaire** Oui

## ACCESSOIRES



**1461**

Jeu de mousses de rechange,  
6 pièces



**1463**

Joint torique de remplacement




**1507**

Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**

Serrure TSA



**1500D**

Gel de silice dessicant

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-16-24