



## 1440 Protector

Valigia con Riempimento Dall'alto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox



### CONFIGURAZIONI



**1440**  
Standard



**1444**  
With Utility Padded Divider Set  
& Lid Organizer



**1447**  
With Padded Office Divider Set  
& Lid Organizer



**1440NF**  
No Foam



**1440WF**  
With Foam

### DIMENSIONI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTERNO</b>               | 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)  |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 14.00" (35.6 cm)                              |
| <b>profondità totale</b>     | 16" (40.6 cm)                                 |
| <b>volume interno</b>        | 1.19 ft <sup>3</sup> (0.034 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

### MATERIALE

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>corpo</b>  | Polypropylene |
| <b>Fermo</b>  | ABS           |
| <b>o-ring</b> | Polymer       |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfiato</b>               | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORI

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Orange |
|---|--|

## IL PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 16.50 lbs (7.5 kg)  |
| <b>peso senza schiuma</b> | 14.50 lbs (6.6 kg)  |
| <b>flottabilità</b>       | 95.30 lbs (43.2 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 18.00 lbs (8.2 kg)  |

## TEMPERATURA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura massima</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICAZIONI

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ALTRO

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>ruote</b>                    | 2  |
| <b>Maniglia estensibile</b>     | sì |
| <b>Confezione Master Pack</b>   | 1  |
| <b>Targhetta personalizzata</b> | sì |

## ACCESSORI



**1441**  
6 pz. set ricambio schiuma



**1443**  
O-ring di ricambio



**1445**  
Set di divisori imbottiti e coperchio organizer per accessori



**1446**  
Set di divisori e coperchio organizer per ufficio



**1449**  
Coperchio organizer per ufficio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-14-25*