



## iM2370

### Storm

#### Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM2370**  
Standard



**iM2370-X0000**  
No Foam



**iM2370-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2370-X0003**  
Computer Case Deluxe



**iM2370-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.70" (4.3 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 3.50" (8.9 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 5.2" (13.2 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.66 ft <sup>3</sup> (0.019 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

## MATERIALIEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

**FARBEN** Black**GEWICHT**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 7.20 lbs (3.3 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 5.70 lbs (2.6 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 43.64 lbs (19.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 29.00 lbs (13.2 kg) |

**TEMPERATUR**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

**ZERTIFIZIERUNGEN****IP67****ANDERE**

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 4  |
| <b>Militär</b>     | ja |

**ZUBEHÖR****iM2370-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler**iM2370-STRAP-S**  
Removal Padded Shoulder Strap**iM2370-FOAM**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze**iM2370-DIV**  
Einteilungssystem**iM2370-COMPTRAY**  
Computerablage**1506TSA**  
TSA-Verschluss**1500D**  
Trockenmittel Silikagel**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

