



## 1660EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



### KONFIGURATIONEN



**1660EU**  
Standard



**1664**  
With Padded Dividers



**1660NF**  
No Foam



**1660WF**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 3.50" (8.9 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 14.12" (35.9 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 17.62" (44.8 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 5.68 ft <sup>3</sup> (0.161 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

### MATERIALIEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene |
| <b>Verschluss</b>      | ABS           |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer       |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

Black

GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 42.11 lbs (19.1 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 34.17 lbs (15.5 kg) |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 350.54 lbs (159 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 49.00 lbs (22.2 kg) |

TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

ANDERE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>          | 4  |
| <b>Ausziehbarer Griff</b>  | ja |
| <b>Master Pack</b>         | 1  |
| <b>Namensschild</b>        | ja |
| <b>Reduzierter Bereich</b> | ja |
| <b>Militär</b>             | ja |

ZUBEHÖR



**1661**  
 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1663**  
 Ersatz-O-Ring



**1665**  
 Einteilungssystem



**1669**  
 Foto-/Deckeleinteiler



**1507**  
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-13-24*