



## 1650EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



### KONFIGURATIONEN



**1650EU**  
Standard



**1654**  
With Padded Dividers



**1650NF**  
No Foam



**1650WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)
<b>AUSSEN</b>	31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.81" (4.6 cm)
<b>Bodentiefe</b>	8.84" (22.5 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	10.65" (27.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	3.04 ft <sup>3</sup> (0.086 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer

<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	28.06 lbs (12.7 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	24.03 lbs (10.9 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	181.00 lbs (82.1 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	4
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Reduzierter Bereich</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1651**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1653**  
Ersatz-O-Ring



**1655**  
Einteilungssystem



**1659**  
Foto-/Deckeleinteiler



**1650EUTP**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-12-24*