



## 472-PWC-DW3100

### Waffenbehälter

FieldPak

Das FieldPak von Peli-Hardigg kombiniert einen gepolsterten Gewehrkoffer mit weicher Hülle mit unserem widerstandsfähigsten Schutzkoffer mit festem Gehäuse und vereint damit das Beste aus beiden Welten. Im Einsatz ist der gepolsterte Gewehrkoffer mit weicher Hülle leicht und manövrierfähig genug, um schnell Position zu beziehen. Beim Transport bietet das abschließbare feste Gehäuse einen vollkommenen Schutz gegen Stöße, Aufprall, Temperatureinwirkung und Feuchte. Zusammen bieten beide Elemente die bestmögliche Sicherheit für Ihre Waffe. Machen Sie keine halben Sachen, wenn es um den Schutz Ihrer Waffe geht - sichern Sie doppelt.


- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Lineare Laufrollen
- Ventil Vortex®
- Starke Scharniere
- stabiles HPX® Harz
- Wasserdicht
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist




### KONFIGURATIONEN




**472-PWC-DW3100**  
Standard




**472-PWC-DW3100-BLK-BLK**  
Black Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3100-BLK-COY**  
Black Case With Coyote Soft Case



**472-PWC-DW3100-OD-BLK**  
Green Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3100-OD-COY**  
Green Case With Coyote Soft Case

### GRÖSSE

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>       | 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>       | 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)  |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>   | 4.00" (10.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 6" (15.2 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b> | 1.77 ft³ (0.05 m³)                            |

### MATERIALIEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>          | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>  | Silicone Sponge                              |
| <b>Stifte</b>           | Stainless Steel                              |
| <b>Schaumstoff</b>      | 1.3/1.35 polyester                           |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend    |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                          |

## FARBEN

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## GEWICHT

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Gewicht</b> | 19.80 lbs (9 kg) |
|----------------|------------------|

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

## ANDERE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Laufrollen</b> | 2 |
|-------------------|---|

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-20-24*