



## 2010Z0 SabreLite™

La SabreLite™ 2010Z0 es una linterna de trabajo con Tecnología LED. Su cuerpo de resina de ABS, robusto y ligero, puede sumergirse hasta 150 metros, y el recubrimiento giratorio de su lente con función de encendido/apagado evita el encendido accidental. Funciona con tres pilas alcalinas tipo C. La linterna SabreLite 2010Z0 representa el futuro de la tecnología LED. Certificada por ATEX para Zona 0 (Categoría 1).



### DIMENSIONES

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longitud</b> | 8.11" (20.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATERIALES

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Anti-static PC/PBT                 |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Ethylene Propylene                 |
| <b>lente</b>                         | Anti-static PMMA                   |
| <b>cubierta</b>                      | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Clip</b>                          | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>contacto, resorte y retenedor</b> | Stainless Steel / Brass Nickel     |

### COLORES

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
|---------------------------------------|-----|

### POWER

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>tamaño de las pilas</b> | C        |
| <b>tipo de pilas</b>       | Alkaline |
| <b>cantidad de pilas</b>   | 3        |
| <b>voltios</b>             | 4.5v     |

### PESO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>peso con las pilas</b> | 13.4 oz (380 gr) |
| <b>peso sin las pilas</b> | 5.4 oz (153 gr)  |

### SWITCH

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>tipo de interruptor</b>  | Twisting Lens Shroud |
| <b>modos de iluminación</b> | On / Off             |

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0

OTRAS

|                    |    |
|--------------------|----|
| sumergible         | sí |
| Minimum Pack       | 1  |
| Código del paquete | C  |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 129<br>LUMENS |
|    | 22h 0mins     |
|   | 135m          |
|  | 4582cd        |
|  | IPX7          |