



## 2220Z1

VB3™

La VB3™ 2220Z1 LED dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos peligrosos tipo Zona 1 (Categoría 2). Esta linterna es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



### DIMENSIONES

|          |                |
|----------|----------------|
| longitud | 3.50" (8.9 cm) |
|----------|----------------|

### MATERIALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| cuerpo                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip                          | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel                    |

### COLORES

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Black | High Visibility Yellow |
|-------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|--------------------------------|-----|

### POWER

|                     |         |
|---------------------|---------|
| tamaño de las pilas | CR2032  |
| tipo de pilas       | Lithium |
| cantidad de pilas   | 2       |
| pilas incluidas     | sí      |
| voltios             | 3.0v    |

### PESO

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| peso con las pilas | 1.0 oz (28 gr) |
| peso sin las pilas | 0.9 oz (26 gr) |
| Packaged Weight    | 1.7 oz (48 gr) |

## SWITCH

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>tipo de interruptor</b>  | Head Flip to Activate |
| <b>modos de iluminación</b> | On / Off              |

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 1**

## OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Minimum Pack</b>           | 6  |
| <b>Aplicaciones militares</b> | Sí |
| <b>Código del paquete</b>     | C  |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 8<br>LUMENS |
|   | 8h 0mins    |
|  | 19m         |
|  | 92cd        |
|  | IPX4        |

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-16-24