



1637

Air

Entdecken Sie die leichtesten premium Protector™-Koffer des Planeten. Bis zu 40% leichter als andere Polymer-Koffer. Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe von bemerkenswerten Innovationen, die von Peli, den Pionieren im Bereich Schutzgehäuse, entwickelt wurden. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Cases der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edstahllager
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX2™-Polymer – bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1637
Standard



1637NF
No Foam



1637WD
With Padded Dividers



1637WF
With Foam



WINE-12B
12-Bottle Wine

GRÖSSE

INNERE	23.43 x 17.55" x 13.25 (59.5 x 44.6 x 33.7 cm)
AUSSEN	26.61 x 20.65" x 14.87 (67.6 x 52.5 x 37.8 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	11.20" (28.4 cm)
Gesamttiefe	13.2" (33.5 cm)
Innenvolumen	3.15 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM

Ausgleichsschraube ABS
Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black ■ Orange ■ Silver ■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 19.40 lbs (8.8 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 15.20 lbs (6.9 kg)
Schwimmfähigkeit 209.00 lbs (94.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -60°F (-51.1 °C)
max. Temperatur 160°F (71.1 °C)

ANDERE

Laufrollen 2

ZUBEHÖR



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1637AirDS
Einteilungssystem



1637AirFS
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-15-25