



## 9480

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- 3 voreingestellte Lichtstärken
- Bis zu 4.000 Lumen (berechnet)
- Bis 28 Stunden Betriebsdauer
- Stetige Batteriestandanzeige mit Blinkwarnung bei niedrigem Batteriestan
- Ausfahrbarer Mast mit 340 Grad Drehvermögen
- Verschiedene Aufstellpositionen
- Praktischer Schultergürtel
- Schnellwechsel / Energieversorgung über bei laufendem Betrieb austauschbare 12 Volt Batterie



### GRÖSSE

<b>Head (LxWxD)</b>	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)
<b>Mastlänge</b>	23.75" (60.3 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Kopf</b>	Aluminum
<b>Mast</b>	Aluminum
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)

### FARBEN

 Black	 Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>Lumen Hoch</b>	4000
<b>Lumen Mittel</b>	3000
<b>Lumen Niedrig</b>	1000
<b>Lampenköpfe</b>	1
<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Anzahl der LEDs</b>	8
<b>Leuchtwinkel</b>	125°
<b>IP-Schutzklasse</b>	54

### POWER

<b>Brenndauer Hoch</b>	6.00 hrs
<b>Brenndauer Mittel</b>	8.00 hrs
<b>Brenndauer Niedrig</b>	28.00 hrs
<b>Batterietyp</b>	Sealed Lead Acid (SLA)
<b>Rechargeable</b>	ja

<b>Batteriebrenndauer</b>	500 cycles
<b>Ladezeit</b>	8 hrs
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
<b>Buchsen primär</b>	1
<b>Volt</b>	12.0v

## GEWICHT

---

<b>Gewicht</b>	27.50 lbs (12.5 kg)
----------------	---------------------

## SWITCH

---

<b>Schaltertyp</b>	Silicone Rubber Keypad
<b>Leuchtmodi</b>	High / Medium / Low / Flashing


## ZUBEHÖR

---



**9447**

Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto



**9483**

Stromversorgung



**9487**

Padded Shoulder Strap



**9489**

Powerpack

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 01-14-25