



1780

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Die neue Klasse XXL-Transportkoffer von Peli**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Boden und Deckel sind gleich groß für einfaches Beladen
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Vollständig abnehmbarer Deckel ermöglicht Zugriff auf gesamten Inhalt
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1780
Standard



1780NF
No Foam



1780WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
AUSSEN	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
Deckeltiefe	7.58" (19.3 cm)
Bodentiefe	7.30" (18.5 cm)
Gesamttiefe	14.88" (37.8 cm)
Innenvolumen	7.63 ft ³ (0.216 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
----------------	---------------

Verschluss	EXL
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	49.00 lbs (22.2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	38.40 lbs (17.4 kg)
Schwimmfähigkeit	500.00 lbs (226.8 kg)
Master Pack Weight	56.00 lbs (25.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Master Pack	1
Namensschild	ja

ZUBEHÖR



1781
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1783
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-14-25