



## iM2400

### Storm

#### Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM2400**  
Standard



**iM2400-X0000**  
No Foam



**iM2400-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2400-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)     |
| <b>AUSSEN</b>                | 19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 4.70" (11.9 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 6.7" (17 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.91 ft³ (0.026 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                  |

## MATERIALIEN

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

### FARBEN

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 7.80 lbs (3.5 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 6.50 lbs (2.9 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 59.02 lbs (26.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 28.30 lbs (12.8 kg) |

### TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |




### ZERTIFIZIERUNGEN


|             |  |
|-------------|--|
| <b>IP67</b> |  |
|-------------|--|

### ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 3  |
| <b>Militär</b>     | ja |

### ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>iM24XX-PHOTOPALLET</b><br>Photography Pallet                                     | <b>iM24XX-LIDORG</b><br>Deckeleinteiler                                             | <b>iM2400-FOAM</b><br>4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze                              | <b>iM2400-DIV</b><br>Einteilungssystem                                               | <b>iM-STRAP-S-VER2</b><br>Padded Shoulder Strap                                       |
|  |  |  |  |  |
| <b>iM-LIDSTAY</b><br>Deckelstütze                                                   | <b>iM2400-TREK</b><br>TrekPak Koffer Teiler Kit                                     | <b>1506TSA</b><br>TSA-Verschluss                                                    | <b>1500D</b><br>Trockenmittel Silikagel                                              | <b>iM2400-M4-BEZEL-L</b><br>Deckel-Lünette (metrisch)                                 |



**iM2400-MBEZ-B**  
Bodenl nette (metrisch)

---

**Peli**

c/ Proven a, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-14-24*