



2315Z0

Con certificación de seguridad ATEX Zona 0 (Categoría 1), 115 lúmenes, 75 metros de haz de luz concentrado y sumergible con un nivel de protección IPX8, la linterna Peli™ 2315Z0 ilumina entornos oscuros y peligrosos sin riesgo de ignición.

Diseñada con un núcleo de aluminio y fabricada con plástico sobremoldeado de ABS, esta linterna es capaz de resistir una manipulación brusca y golpes fuertes o caídas. Además, su clip de gran resistencia se sujeta bien al chaleco de trabajo para tenerla siempre a mano y su interruptor trasero activa una potente luz LED, incluso si se usan guantes de trabajo gruesos.

Peli™ 2315Z0: HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

- Resistencia Peli
- 2 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clip integrado
- Interruptor trasero para un uso puntual o continuado
- Certificado de protección IPX8 resistente el agua (1 m)
- Soporte para casco (incluido)




DIMENSIONES

longitud	6.22" (15.8 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	PC
cubierta	ABS
Clip	ABS

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	2
pilas incluidas	sí
voltios	3.0v

PESO

peso con las pilas	4.6 oz (130 gr)
---------------------------	-----------------

peso sin las pilas

2.8 oz (79 gr)

SWITCH






tipo de interruptor Momentary Push Button

modos de iluminación High

CERTIFICACIONES

IECEX ia

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins
	75m
	1403cd
	IPX8 (1m)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-14-25