



## 9430

Les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile de Peli représentent la solution d'éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d'aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d'éclairage, les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile peuvent éclairer une scène d'accident ou un terrain de soccer.

- Construit à la manière de Peli
- Nouvelle version améliorée - Génération 3
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie
- 3000 lumens de luminosité
- Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés
- Système d'avertissement à batterie faible
- Contact d'activation en caoutchouc étanche à l'eau
- Verrou d'extension de mât
- Respecte les normes RoHS et CE
- Inclut 110 - 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



### DIMENSIONS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Head (LxWxD)</b>       | 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm) |
| <b>Closed (LxWxD)</b>     | 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)   |
| <b>longueur mât</b>       | 32.28" (82 cm)                           |
| <b>Longueur du cordon</b> | 13.78" (35 cm)                           |

### MATÉRIAUX

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>corps</b>    | Polycarbonate (PC) / ABS |
| <b>Tête</b>     | Polycarbonate (PC) / ABS |
| <b>Mât</b>      | Glass-Reinforced Plastic |
| <b>lentille</b> | Polycarbonate (PC)       |

### COULEURS

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>lumens longue</b>         | 3000 |
| <b>lumens courte</b>         | 1500 |
| <b>phares</b>                | 1    |
| <b>type d'ampoule</b>        | LED  |
| <b>nombre de LEDs</b>        | 6    |
| <b>étalement du faisceau</b> | 125° |
| <b>Indice IP</b>             | 54   |

### POWER

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>autonomie longue</b>       | 8.00 hrs               |
| <b>autonomie courte</b>       | 15.00 hrs              |
| <b>type de piles</b>          | Sealed Lead Acid (SLA) |
| <b>Rechargeable</b>           | Oui                    |
| <b>durée de vie des piles</b> | 500 cycles             |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | Intermittent Blinking |
| <b>fiches primaire</b>                     | 1                     |
| <b>fiches secondaire</b>                   | 1                     |
| <b>volts</b>                               | 12.0v                 |

## POIDS

---

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>poids</b> | 22.65 lbs (10.3 kg) |
|--------------|---------------------|

## SWITCH

---

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Silicone Rubber Keypad |
|----------------------------|------------------------|

## ACCESSOIRES

---



**1460AALG**  
1460 Valise avec mousse sur mesure



**9430TP**  
Trépied



**9436B**  
Chargeur de véhicule 12/24 V



**9437B**  
Rallonge (connecteur noir) 3 mètres (118 po)

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 12-21-24