



## 9050

La nouvelle lanterne 9050 est représentative de la prochaine génération d'éclairages hautes performances Peli.

La lanterne 9050 intègre pour la première fois une nouvelle technologie industrielle - grâce au système de batterie flexible, vous pouvez choisir entre des piles Li-ion, AA alcalines et AA NiMH pour alimenter la torche. Quatre compartiments à piles vous permettent de maximiser l'autonomie de la torche. Le système, dont les piles sont faciles à changer, vous garantit d'avoir toujours de la lumière pour remplir votre mission. Faites votre choix entre les modes Spot, Faisceau large, Spot/Faisceau large et Clignotant pour trouver le faisceau lumineux adapté à votre tâche. En mode Spot/Faisceau large, la tête lumineuse émet jusqu'à 3 369 lumens sans diffuseur ni aucun autre accessoire, pour vous permettre de sélectionner rapidement le bon type de faisceau en fonction de l'opération à réaliser. La station de chargeur optimisée facilite le montage et le démontage rapides de la lanterne. Il suffit d'une pression sur l'interrupteur prévu à cet effet pour régler les couleurs des lampes arrière à des fins de notification ou d'identification.

La lanterne Peli 9050 offre l'innovation, la durabilité et les performances optimales que vous êtes en droit d'attendre de la part de Peli.

- Système de batterie flexible avec blocs-piles Li-ion, piles AA alcalines ou piles AA NiMH
- 4 compartiments à piles pour prolonger l'autonomie de la lampe ou réduire son poids
- Mode Spot, Faisceau large, Spot/Faisceau large et Clignotant
- Rendement lumineux maximal de 3 369 lumens
- Station de chargeur optimisée pour un montage et un démontage rapides
- Lampes arrière avec interrupteur dédié et couleurs réglables (vert, bleu, rouge)
- Indice IP67
- Activation de l'interrupteur même avec une main gantée
- Large base pour plus de stabilité
- Interrupteur d'indication d'autonomie de la batterie
- Homologuée par la NFPA (National Fire Protection Association) 1901



### DIMENSIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longueur</b> | 8.03" (20.4 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>corps</b>         | ABS                |
| <b>joint torique</b> | Buna-N             |
| <b>lentille</b>      | Polycarbonate (PC) |
| <b>revêtement</b>    | ABS                |

### COULEURS



Yellow

### LIGHT SPECS

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>type d'ampoule</b>       | LED       |
| <b>Lamp Secondary Type</b>  | LED       |
| <b>durée de vie ampoule</b> | 50000 hrs |

POWER


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>taille des piles</b>                    | 18650         |
| <b>type de piles</b>                       | Lithium-Ion   |
| <b>nombre de piles</b>                     | 2             |
| <b>piles incluses</b>                      | Oui           |
| <b>Rechargeable</b>                        | Oui           |
| <b>durée de charge</b>                     | 5 hrs 30 mins |
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | RGB LED       |
| <b>volts</b>                               | 7.2v          |

POIDS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>poids avec piles</b> | 45.9 oz (1301 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 38.8 oz (1100 gr) |

SWITCH

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Push Button           |
| <b>modes d'éclairage</b>   | High / Low / Flashing |

| FL1 STANDARD                                                                        | SPOT / FLOOD   | FLOOD          | SPOT           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 3369<br>LUMENS | 1119<br>LUMENS | 2623<br>LUMENS |
|  | 2h 45mins      | 5h 30mins      | 4h 15mins      |
|  | 417m           | 47m            | 489m           |
|  | 43568cd        | 559cd          | 59760cd        |
|  | IP67           |                |                |

ACCESSOIRES



**ADP05**  
DC12DV Direct Wire Adapter



**ADP04**  
AC Adapter



**ADP03**  
12V Vehicle Plug-In



**BAT05**  
Replacement Lithium Ion  
Battery Pack



**CHG04**  
High Power Charging Base

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-18-24*