



1507 Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX2™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm)
ESTERNO	16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)
profondità coperchio	2.03" (5.2 cm)
profondità fondo	6.49" (16.5 cm)
profondità totale	8.52" (21.6 cm)
volume interno	0.85 ft ³ (0.024 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfianto	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

peso con schiuma	6.43 lbs (2.9 kg)
peso senza schiuma	5.24 lbs (2.4 kg)
flottabilità	54.00 lbs (24.5 kg)
Master Pack Weight	14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-60°F (-51.1 °C)
temperatura massima	160°F (71.1 °C)

ACCESSORI



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1507AirDS
Set di divisori imbottiti



1507AirFS
5 pz. set ricambio schiuma

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-14-25