



9415Z0

9410L + SICUREZZA = 9415Z0 Tutto il meglio della torcia LED 9410L, con l'aggiunta dei certificati di sicurezza

Con un peso pari a solo 1,4 Kg e 530 lumen, la nuova torcia LED 9415Z0 racchiude in sé tutta la potenza senza il peso. Quattro LED alimentati da batterie Ni-MH di ultima generazione, illuminano fino a una distanza di 272 metri. Ed è ricca di tecnologia e funzionalità innovative che ormai rappresentano lo standard di Peli. Certificata in termini di sicurezza per gli ambienti di lavoro più delicati, la Torcia LED 9415Z0 offre massima sicurezza ed è una delle torce più compatte e ad alta potenza sul mercato. Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)




DIMENSIONI

lunghezza 8.75" (22.2 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring EPDM
lente Anti-static coated Polycarbonate (PC)
copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria C
tipo batteria NiMH
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
Rechargeable sì
tempo di carica 15 hrs
Indicatore di livello della batteria RGB LED
volt 4.8v

IL PESO

peso con batterie 58.2 oz (1650 gr)

SWITCH

tipo interruttore Push Button

modalità luminose

High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI






ATEX Zone 0

IECEX ia

ALTRO

Pack minimo 1

Codice imballaggio B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESSORI



9416

Unità caricatore automatica da piano/cruscotto



8056F

12v Plug-in for Fast Charger




941820

Batteria di ricambio



6061F

Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido



6058H

220V Transformer (UK)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-05-25