



3415MZ0

Angolo Retto

La torcia da lavoro intrinsecamente sicura, ricca di funzionalità e con calamita

La 3415MZ0 è la migliore torcia da lavoro compatta certificata ATEX per la sicurezza. La certificazione Zona 0 (Categoria 1) offre la sicurezza necessaria per quasi tutti i luoghi a rischio. Alimentata unicamente da 3 batterie AA, la 3415MZ0 è dotata di un LED a luce ristretta e diffusa. Questo permette di far fronte alle esigenze di illuminazione ravvicinata così come a distanza. È progettata per funzionare con uno o entrambi i LED. La testa articolata e la clip integrata forniscono opzioni di utilizzo a mani libere e portatile, per permettere di indirizzare la luce ovunque serva. La 3415MZ0 include una calamita integrata che espande le possibilità di utilizzo a mani libere: davvero una torcia multifunzione, progettata per rispondere in modo ottimale alle vostre esigenze di illuminazione.

- Articulating Light Head
- Clip con calamita integrata
- Cinghia di sicurezza
- Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)
- Split ring installed
- 2 modes: spot, flashing




DIMENSIONI

lunghezza	7.44" (18.9 cm)
------------------	-----------------

MATERIALE

corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	NBR
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT
fermo della molla di contatto	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORI

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

dimensioni batteria	AA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
volt	4.5v

IL PESO






peso con batterie	9.6 oz (272 gr)
peso senza batterie	7.1 oz (201 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-02-25