



## iM3220

### Storm

Lungo

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sei chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente



## CONFIGURAZIONI



**iM3220**  
Standard



**iM3220-X0000**  
No Foam



**iM3220-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 44.00 x 14.00" x 8.50 (111.8 x 35.6 x 21.6 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 47.20 x 16.50" x 9.20 (119.9 x 41.9 x 23.4 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 6.50" (16.5 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 8.5" (21.6 cm)                                 |
| <b>volume interno</b>        | 3.03 ft³ (0.086 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                   |

## MATERIALE

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                           | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                     | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM                                         |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                     | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gruppo di regolazione<br/>pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>valvola di sfiato</b>                         | Gortex membrane                       |

## COLORI

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 24.80 lbs (11.2 kg)  |
| <b>peso senza schiuma</b> | 20.40 lbs (9.3 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 188.32 lbs (85.4 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 32.00 lbs (14.5 kg)  |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Confezione Master Pack</b> | 1  |
| <b>Militare</b>               | sì |

## ACCESSORI



**iM3220-FOAM**  
5 pz. set ricambio schiuma



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-13-24