



1460EMS

Protector

Valigia EMS

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- Disponibile anche senza divisori e organizer EMS
- **Scompartimento chiuso per il controllo delle sostanze**
- **Appositamente realizzata in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco ed il personale EMS**
- **Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità anti-ribaltamento sul campo quando aperto**
- Facilità di personalizzazione mediante divisori vassoio regolabili
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Ciascun vassoio ha dimensioni interne totali di: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (A x L x P)
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP66)
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Supporto stoccaggio oggetti affilati compreso
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- *Sharps container not included
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
ESTERNO	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profondità coperchio	4.91" (12.5 cm)
profondità fondo	6.01" (15.3 cm)
profondità totale	10.92" (27.7 cm)
volume interno	1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	EXL
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Orange

IL PESO

peso 18.20 lbs (8.3 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C)
temperatura massima 210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP66
NTOA Approved

ALTRO

Militare sì

ACCESSORI



1463
O-ring di ricambio



1466
Tray System for 1460EMS



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-16-24