



## 9050

La nuova lanterna 9050 è l'ultima generazione di illuminazione Peli ad alta prestazione.

La 9050 include tecnologie industriali delle migliori - Il sistema flessibile a batterie permette di selezionare tra batteria agli ioni di litio, alcalina AA o NiMh AA. La presenza di quattro slot per le batterie consente di massimizzare l'autonomia. Il sistema a batterie a ricarica rapida comporta un'illuminazione continua per poter così terminare il lavoro. Seleziona tra le modalità spot, flood, spot/flood o flashing per trovare il giusto fascio luminoso per il tuo lavoro. La testa luminosa spot/flood emette fino a 3369 lumen senza il bisogno di diffusori, né attacchi, così potrai scegliere velocemente il fascio giusto per qualsiasi tipo di lavoro che farai. Un base di ricarica riprogettata rende semplice e veloce il montaggio e lo smontaggio della lanterna. Le luci posteriori con colori regolabili rendono semplice la segnalazione o l'identificazione: basta premere l'interruttore apposito. La Peli 9050 fornisce innovazione, durevolezza e le massime prestazioni della categoria che ci si aspetta da Peli.

- Sistema flessibile a batterie, può andare con pile agli ioni di litio, alcaline AA o batterie a bottone NiMh AA
- 4 slot per batterie per aumentare l'autonomia o ridurre il peso
- Modalità Spot, Spot/Flood e Flashing
- Emissione luminosa massima di 3369 lumen
- La base di ricarica aggiornata rende veloce montaggio e smontaggio
- Luci posteriori con interruttore e colori regolabili (verde, blu, rosso)
- Protezione IP67
- Accensione con interruttore possibile con i guanti
- Ampia base per fornire stabilità
- Spia di indicazione dello stato della batteria
- Approvata dalla NFPA (National Fire Protection Association) 1901



### DIMENSIONI

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>lunghezza</b> | 8.03" (20.4 cm) |
|------------------|-----------------|

### MATERIALE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>corpo</b>     | ABS                |
| <b>o-ring</b>    | Buna-N             |
| <b>lente</b>     | Polycarbonate (PC) |
| <b>copertura</b> | ABS                |

### COLORI



### LIGHT SPECS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>tipo di lampada</b>     | LED       |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED       |
| <b>durata lampada</b>      | 50000 hrs |

### POWER

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>dimensioni batteria</b> | 18650       |
| <b>tipo batteria</b>       | Lithium-Ion |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>quantità di batterie</b>                 | 2             |
| <b>batterie incluse</b>                     | sì            |
| <b>Rechargeable</b>                         | sì            |
| <b>tempo di carica</b>                      | 5 hrs 30 mins |
| <b>Indicatore di livello della batteria</b> | RGB LED       |
| <b>volt</b>                                 | 7.2v          |

### IL PESO

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 45.9 oz (1301 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 38.8 oz (1100 gr) |

### SWITCH

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | Push Button           |
| <b>modalità luminose</b> | High / Low / Flashing |

| FL1 STANDARD                                                                        | SPOT / FLOOD   | FLOOD          | SPOT           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 3369<br>LUMENS | 1119<br>LUMENS | 2623<br>LUMENS |
|  | 2h 45mins      | 5h 30mins      | 4h 15mins      |
|  | 417m           | 47m            | 489m           |
|  | 43568cd        | 559cd          | 59760cd        |
|  | IP67           |                |                |

### ACCESSORI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>ADP05</b><br>DC12DV Direct Wire Adapter                                          | <b>ADP04</b><br>AC Adapter                                                          | <b>ADP03</b><br>12V Vehicle Plug-In                                                 | <b>BAT05</b><br>Replacement Lithium Ion Battery Pack                                 | <b>CHG04</b><br>High Power Charging Base                                              |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-16-24*