



## 472-PWC-M9

### Per Armi

Valigetta di Pistola

- Due chiusure Press & Pull
- Maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Valvola Vortex®
- Cardini robusti
- Soddisfa la maggior parte dei regolamenti per i bagagli a mano\*
- Resina HP® leggera e resistente
- Impermeabile
- Garanzia a vita limitata di Peli\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



### DIMENSIONI

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>              | 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm)  |
| <b>ESTERNO</b>              | 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm)   |
| <b>profondità coperchio</b> | 1.50" (3.8 cm)                               |
| <b>profondità fondo</b>     | 2.75" (7 cm)                                 |
| <b>profondità totale</b>    | 4.25" (10.8 cm)                              |
| <b>volume interno</b>       | 0.18 ft <sup>3</sup> (0.005 m <sup>3</sup> ) |

### MATERIALE

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                                 | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                                 | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                           | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                                | Silicone Sponge                              |
| <b>Perni</b>                                 | Stainless Steel                              |
| <b>schiuma</b>                               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>valvola di sfato</b>                      | Gortex membrane                              |

### COLORI

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL PESO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>peso</b> | 3.00 lbs (1.4 kg) |
|-------------|-------------------|

### TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-17-24*