



1170 Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Решение для защиты портативной электроники**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
глубина крышки	1.08" (2.7 cm)
глубина дна	2.08" (5.3 cm)
общая глубина	3.16" (8 cm)
внутренний объем	0.12 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel

вспененный материал	Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

ВЕС

масса со вспененным материалом	2.10 lbs (1 kg)
масса без вспененного материала	1.96 lbs (0.9 kg)
плавучесть	7.25 lbs (3.3 kg)
Master Pack Weight	12.79 lbs (5.8 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка 6

АКСЕССУАРЫ



1171
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)



1173
Replacement O-ring



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24