



1150 Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
глубина крышки	0.75" (1.9 cm)
глубина дна	2.87" (7.3 cm)
общая глубина	3.62" (9.2 cm)
внутренний объем	0.1 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	Polypropylene
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane

корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

вЕС

масса со вспененным материалом	1.75 lbs (0.8 kg)
масса без вспененного материала	1.61 lbs (0.7 kg)
плавучесть	8.00 lbs (3.6 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.3 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка 6
Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



1151
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)



1153
Replacement O-ring



1150PF
Special Application Panel Frame



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-29-24