



1650EU Protector

The Peli 1650 is a large sized protector case that comes with three comfortable, fold down, rubber over-moulded carrying handles as well as a retractable handle and 4 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Like all other Peli Protector cases, this rugged case is also designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid and stainless steel hardware. Rugged, uncompromising and trusted, Peli cases protect what matters to you, from the everyday to the extraordinary. Peli Protector Cases are made with copolymer polypropylene and cutting edge technology, which makes them virtually indestructible and resistant to the most extreme conditions. Proven for over 45 years in the most demanding environments. Engineered and manufactured in the U.S and in Germany. Guaranteed for Life and sustainable due to its long life.

- **4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- 2-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



КОНФИГУРАЦИИ



1650EU
Standard



1654
With Padded Dividers



1650NF
No Foam



1650WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)
глубина крышки	1.81" (4.6 cm)
глубина дна	8.84" (22.5 cm)
общая глубина	10.65" (27.1 cm)
внутренний объем	3.04 ft ³ (0.086 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	28.06 lbs (12.7 kg)
масса без вспененного материала	24.03 lbs (10.9 kg)
плавучесть	181.00 lbs (82.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ДРУГИЕ

колеса	4
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1651

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1653

Replacement O-ring



1655

Комплект мягких модульных перегородок



1659

Отделения на крышке для фотоаппаратуры



1650EUTP

TrekPak Case Divider Kit



1507

Quick Mounts - set of 4



1506TSA

TSA Lock



1500D

Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-14-25