



## 1450EU Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Комфортная прорезиненная ручка
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli\*\*
- \*Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



### КОНФИГУРАЦИИ



**1450EU**  
Standard



**1450NF**  
No Foam



**1450WF**  
With Foam



**1454**  
With Padded Dividers

### РАЗМЕРЫ

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ИНТЕРЬЕР</b>              | 14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)   |
| <b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>           | 16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm) |
| <b>глубина крышки</b>        | 1.75" (4.4 cm)                                |
| <b>глубина дна</b>           | 4.37" (11.1 cm)                               |
| <b>общая глубина</b>         | 6.12" (15.5 cm)                               |
| <b>внутренний объем</b>      | 0.53 ft³ (0.015 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

### МАТЕРИАЛЫ

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>корпус</b>        | Polypropylene |
| <b>замок-защелка</b> | ABS           |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| уплотнительное кольцо        | Polymer                        |
| штифты                       | Stainless Steel                |
| вспененный материал          | 1.3 lb Polyurethane            |
| корпус спускового клапана    | ABS                            |
| отверстие спускового клапана | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## ЦВЕТА

|                                                                                          |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black  |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow     |                                                                                          |                                                                                              |

## ВЕС

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| масса со вспененным материалом  | 6.39 lbs (2.9 kg)   |
| масса без вспененного материала | 5.51 lbs (2.5 kg)   |
| плавучесть                      | 30.00 lbs (13.6 kg) |

## ТЕМПЕРАТУРА

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| минимальная температура  | -40°F (-40 °C)  |
| максимальная температура | 210°F (98.9 °C) |

## СЕРТИФИКАТЫ

|                |
|----------------|
| IP67           |
| MIL C-4150J    |
| Def Stan 81-41 |

## ДРУГИЕ

|                      |    |
|----------------------|----|
| Стандартная упаковка | 4  |
| Именная табличка     | да |
| Военные учреждения   | да |

## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1451</b><br/>Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)</p> |  <p><b>1453</b><br/>Replacement O-ring</p> |  <p><b>1455</b><br/>Комплект мягких модульных перегородок</p> |  <p><b>1450PF</b><br/>Special Application Panel Frame</p> |  <p><b>1450TPKIT</b><br/>TrekPak Case Divider Kit</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-15-24*