



9430

Системы дистанционного освещения участков от Peli представляют собой готовые решения для освещения, предназначенные для работников аварийно-спасательных бригад, промышленности и аэрокосмической отрасли.

- прочная конструкция Peli
- Новая усовершенствованная версия — поколение 3
- Непрерывное освещение в течение 15 часов
- Яркость 3000 люменов
- полностью выдвижная ручка с поворачивающейся лампой на 360 градусов
- Система предупреждения о низком уровне заряда батареи
- Водонепроницаемый Обрезиненный Выключатель
- Выдвижная мачта
- RoHS and CE Compliant



РАЗМЕРЫ

Head (LxWxD)	6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (LxWxD)	15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)
длина мачты	32.28" (82 cm)
Длина шнура	13.78" (35 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polycarbonate (PC) / ABS
Головка	Polycarbonate (PC) / ABS
Стойка	Glass-Reinforced Plastic
линза	Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

лм высокий	3000
лм низкий	1500
головки ламп	1
тип лампы	LED
количество светодиодов	6
диапазон луча	125°
Класс защиты IP	54

POWER

время работы высокий	8.00 hrs
время работы низкий	15.00 hrs
тип батареи	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	да

ресурс аккумуляторных батарей	500 cycles
Индикатор заряда батарей	Intermittent Blinking
гнезда основные	1
гнезда дополнительные	1
вольт	12.0v

вес

масса	22.65 lbs (10.3 kg)
-------	---------------------

SWITCH

тип выключателя	Silicone Rubber Keypad
-----------------	------------------------

АКСЕССУАРЫ



1460AALG

Кейс 1460 с мягкой прокладкой
специальной формы



9430TP

Тренога



9436B

Автомобильное зарядное
устройство на 12/24 В



9437B

Удлинительный шнур (черный
разъем), 118 дюймов (3 м)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-12-24