



1507

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm)
EXTÉRIEUR	16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)
profondeur couvercle	2.03" (5.2 cm)
profondeur fond	6.49" (16.5 cm)
profondeur totale	8.52" (21.6 cm)
volume intérieur	0.85 ft³ (0.024 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	6.43 lbs (2.9 kg)
poids sans mousse	5.24 lbs (2.4 kg)
flottabilité	54.00 lbs (24.5 kg)
Master Pack Weight	14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1507AirDS
Cloison en mousse



1507AirFS
Jeu de mousses de rechange, 5 pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-09-24