



# 1607

## Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Portabiglietti da visita
- Ruote a scorrimento silenzioso con cuscinetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX<sup>2</sup>™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



## CONFIGURAZIONI



**1607**  
Standard



**1607NF**  
No Foam



**1607WD**  
With Padded Dividers



**1607WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 9.60" (24.4 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 11.6" (29.5 cm)                                |
| <b>volume interno</b>        | 2.24 ft <sup>3</sup> (0.063 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATERIALE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | Proprietary Polypropylene Blend |
| <b>Fermo</b>                           | ABS                             |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM                            |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                             |

**valvola di sfiato**

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

**COLORI** Black Orange Silver Yellow**IL PESO**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 16.10 lbs (7.3 kg)   |
| <b>peso senza schiuma</b> | 13.20 lbs (6 kg)     |
| <b>flottabilità</b>       | 178.00 lbs (80.7 kg) |

**TEMPERATURA**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -60°F (-51.1 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 160°F (71.1 °C)  |

**ALTRO**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>ruote</b> | 2 |
|--------------|---|

**ACCESSORI**

**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**1607AirDS**  
Set di divisori imbottiti



**1607AirFS**  
3 pz. set ricambio schiuma

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-14-24*