



iM2750

Storm

Maleta de Viaje

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cuatro cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM2750
Standard



iM2750-X0000
No Foam



iM2750-X0002
With Padded Dividers



iM2750-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm)
EXTERIOR	24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	10.70" (27.2 cm)
profundidad total	12.7" (32.3 cm)
volumen interior	2.75 ft³ (0.078 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

respiradero de compensación

Gortex membrane

COLORES Black OD Green Yellow**PESO**

peso con espuma	23.40 lbs (10.6 kg)
peso sin espuma	18.50 lbs (8.4 kg)
flotabilidad	173.40 lbs (78.7 kg)
Master Pack Weight	25.20 lbs (11.4 kg)

LA TEMPERATURA


temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES**IP67****OTRAS**

Asa extensible	sí
Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS


iM27XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2750-FOAM
Juego de 7 piezas de espuma de recambio



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2750-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)



iM2750-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

