



1510M

Protector

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable**
- **El modelo Mobility de la maleta 1510 supera el volumen máximo autorizado por la Administración Federal de Aviación**
- **Indestructible, resistente al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- * Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas.
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1510M
Standard



1510MNF
No Foam



1510MWF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
EXTERIOR	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
profundidad tapa	1.79" (4.5 cm)
profundidad base	5.79" (14.7 cm)
profundidad total	7.58" (19.3 cm)
volumen interior	0.96 ft³ (0.027 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black

PESO

peso con espuma	17.91 lbs (8.1 kg)
peso sin espuma	16.30 lbs (7.4 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP57

OTRAS

ruedas	2
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1511

Juego de 4 piezas de espuma
de recambio



1513

Junta tórica de repuesto



1515

Divisores acolchados



1519

Organizador de tapa



1507

Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante



1510TPKIT

Kit de divisores TrekPak



1510TPDIV

Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-16-24